



PARAFON® DECOR™

Описание материала

Минераловатные панели с окрашенным стеклохолстом с лицевой стороны, окрашенными/неокрашенными кромками и нетканым материалом с тыльной стороны. Лицевая сторона панелей PARAFON® DECOR™ идентична лицевой стороне панелей PARAFON® EXCLUSIVE™.

Сфера применения

Офисы, выставочные и конференц-залы, рестораны, вестибюли и фойе, приемные, зоны регистрации в аэропортах и т.д.

Класс пожарной безопасности

Высший европейский класс пожарной безопасности A2-s1,d0 согласно стандарта EN 13501-1. При использовании данного материала в сочетании с подвесной системой Prelude выполняются требования стандарта NT Fire 003, предъявляемые к негорючей облицовке.

Влагостойкость

Продукт не впитывает влагу капиллярно и может эксплуатироваться при относительной влажности воздуха 95 % и температуре 25°C, а также выдерживает кратковременную эксплуатацию при влажности 100 % и температуре 40°C.

Очистка

Материал можно чистить мягкой щеткой или пылесосом с мягкой насадкой.

Доступные цвета

Узоры SPIRA, RYMD и KALAS доступны в любых расцветках.

Стандартный размер


Кромка	Длина x Ширина x Толщина мм
SPIRA, MARAKECH и KALAS	
A, B, C, D, E	600 x 600 x 18
RYMD	
A	1200 x 600 x 18

Другие узоры доступны по запросу.

Вес

Кромка A	18 мм	1.4 кг/м ²
Кромка B, C, E	18 мм	2.5 кг/м ²
Кромка D	18 мм	3.1 кг/м ²

Минимальная толщина конструкции



Кромка A	52 мм
Кромка B	20 мм
Кромка C	
клипсы	22 мм
акустич. клей	20 мм
Кромка D, E	60 мм

Минимальная высота для демонтажирования




Кромка A	18 мм	80 мм
Кромка D	18 мм	60 мм
Кромка E	18 мм	90 мм

Узоры



SPIRA



RYMD



MARAKECH



KALAS 1



KALAS 2



KALAS 3



KALAS 4

Спецификация

Продукт: PARAFON® DECOR™

Стандартные размеры: см. таблицу

Кромка: см. таблицу

Доступные цвета и узоры: см. рисунок

Монтаж: ¹⁾

¹⁾ Для различных систем – см. отдельную брошюру.