

БЕСШОВНЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ ПОТОЛОК ROCKFON MONO

Потолочная серия Rockfon Mono (Рокфон Моно) была разработана в качестве эксклюзивного потолочного пространства с бесшовной акустической поверхностью. Потолок Rockfon Mono находит применение там, где нужен потолок с исключительно высокими акустическими характеристиками и бесшовной классической поверхностью. Это здания относящиеся к памятникам архитектуры, музеи, рестораны, банки, консерватории, театральные залы и т.д.

Подвесной потолок Моно выглядит как монолитный потолок белого (или другого) цвета, поверхность напоминает вид сахарной пудры. Это объясняется микропористой акустически прозрачной штукатуркой, которая наносится на всю площадь потолка. Такая поверхность эффективно рассеивает падающий на нее свет, образуя жесткую безбликовую поверхность.

Основой акустического потолка Rockfon Mono является негорючая базальтовая вата, которая выполняет функцию звукопоглотителя. Общая толщина потолочной конструкции составляет 40 мм. В зависимости от характеристик помещения и архитектурного акустического проекта, потолок Моно можно монтировать непосредственно к основному потолку, или на регулируемый подвес, что улучшает акустические характеристики помещения.

Специальная серия этой продукции разработана для монтажа на стены. Монтаж потолка Rockfon Mono с соблюдением всех требований технологии производится обученными специалистами. Одновременно с потолком монтируются осветительные приборы, вентиляция, датчики пожаротушения.

В ряде случаев, потолочные поверхности нужно сделать сразу в нескольких плоскостях. Это, например, сводчатые потолки, внутренние и внешние радиусы изгиба, плавные перепады высот. Все это позволяет сделать акустический бесшовный потолок Rockfon Mono.

По вопросам продажи,
монтажа акустического
потолка Rockfon обращайтесь
в компанию «ЮНИКОМ»
Тел. (495) 789-58-71
(495) 799-86-49
www.uni-kom.ru
info@uni-kom.ru

