



PARAFON® DIRECT™

Описание материала

PARAFON® DIRECT™ – самая тонкая потолочная система с классом звукопоглощения А. Состоит из 40-мм панелей с кромкой А. Крепятся панели при помощи клея непосредственно к несущим конструкциям с 4-мм зазором между плитами, который закрывается Т-образным профилем.

При монтаже «обособленных» участков боковые кромки могут закрываться L-образным профилем.

Лицевой слой панелей PARAFON® DIRECT™ идентичен панелям PARAFON® CLASSIC™. Кромки окрашены, тыльная сторона покрыта стеклохолстом.

Применение панелей

PARAFON® DIRECT™ недорогое и эстетичное решение, обеспечивающее прекрасное звукопоглощение.

Сфера применения

Школы, игровые комнаты, лестничные пролеты, коридоры и другие помещения с высокими потолками, где требуется эффективное звукопоглощение.

Панели PARAFON® DIRECT™ подходят для монтажа отдельных потолочных секций и «обособленных» участков.

Класс пожарной безопасности Высший европейский класс пожарной безопасности А1 согласно стандарта EN 13501-1. Продукт соответствует требованиям стандарта NT Fire 003, предъявляемые к негорючей облицовке.

Влагостойкость

Продукт не впитывает влагу капиллярно и может эксплуатироваться при относительной влажности воздуха 95 % и температуре 25°C, а также выдерживает кратковременную эксплуатацию при влажности 100 % и температуре 40°C.

Очистка

Материал можно чистить мягкой щеткой или пылесосом с мягкой насадкой. Влажная уборка производится при помощи тряпки или губки.

Доступные цвета

Белый (S 0500-N по цветовой карте NCS).

Светоотражение – 83 % в соответствии со стандартом SS 019100.

Показатели блеска – 2.

Вес

Кромка А	40 мм	2.8 кг/м ²
----------	-------	-----------------------

Стандартный размер

Кромка	Длина x Ширина x Толщина мм
A	600 x 600 x 40

Минимальная толщина конструкции

Кромка А	42 мм
----------	-------

Звукопоглощение

Звукопоглощение измерялось по стандарту ISO 354. Показатели и класс звукопоглощения определялись в соответствии со стандартом ISO 11654.

Кромка А, 40 мм



Высота подвеса мм	63	125	250	500	1000	2000	4000	a_w	Кл.
впл.	-	0.15	0.65	1.00	1.00	1.00	1.00	0.95	A

Спецификация

Продукт: PARAFON® DIRECT™

Стандартные размеры: 600 x 600 x 40 мм

Кромка: А

Доступные цвета: Белый (S 0500-N по цветовой карте NCS).

Монтаж: ¹⁾

¹⁾ Для различных систем – см. отдельную брошюру.