



## PARAFON® WALL PANEL™

### Описание материала

Стеновые панели PARAFON® WALL PANEL™ обладают звукопоглощающими свойствами и создают благоприятную акустическую обстановку. В случае применения их в помещениях, имеющих твердую звукоотражающую поверхность, существенно улучшается разборчивость речи. Это особенно важно для кинотеатров, студий, аудиторий и т.п.

Стеновые панели PARAFON® WALL PANEL™ изготовлены из минеральной ваты и покрыты стекловолоконной тканью. Их ассортимент включает PARAFON® WALL PANEL SLUGGER™, PARAFON® WALL PANEL TEXTUR™ и PARAFON® WALL PANEL STRUKTUR™. По контуру стеновой облицовки монтируется стальной L-образный профиль, окрашенный по системе RAL. Видимая часть профиля – 10 мм.

Кроме того, возможна поставка промежуточного U-профиля.

### Сфера применения

Школы, офисы, конференц-залы и помещения для совещаний, студии, кинотеатры, аудитории, спортивные залы и т.д.

### Класс пожарной безопасности

Панели PARAFON® SLUGGER™: Высший европейский класс пожарной безопасности A2-s1,d0 согласно стандарта EN 13501-1.  
Панели PARAFON® TEXTUR™: Европейский класс пожарной безопасности C-s1,d0 согласно стандарта EN 13501-1.

### Ударопрочность

Панели PARAFON® SLUGGER™ имеют высшую степень ударопрочности. Панели PARAFON® TEXTUR™ и PARAFON® STRUKTUR™ имеют хорошую ударопрочность.

### Влагостойкость

Продукт может эксплуатироваться при относительной влажности воздуха 90 % и температуре 25°C, а также выдерживает кратковременную эксплуатацию при влажности 95 % и температуре 40°C.

### Очистка

Материал можно чистить мягкой щеткой или пылесосом с мягкой насадкой. Панели PARAFON® SLUGGER™ можно мыть при помощи тряпки или губки.

### Доступные цвета

Стеновые панели PARAFON® WALL PANEL SLUGGER™: стандартные цвета – белый или серый.

Стеновые панели PARAFON® WALL PANEL TEXTUR™ и PARAFON® WALL PANEL STRUKTUR™: Стандартный цвет – белый, другие цвета – по запросу.

### Демонтаж

Демонтаж стеновых панелей производится без каких-либо затруднений.

### Несущая способность

Предметы, размещаемые на стене, должны крепиться не к панелям, а к несущему профилю.

Вес 4,0 кг/м

### Стандартный размер

Кромка	Длина x Ширина x Толщина мм
A	2700 x 1200 x 40

### Звукопоглощение

Звукопоглощение измерялось по стандарту ISO 354. Показатели и класс звукопоглощения определялись в соответствии со стандартом ISO 11654.

Кромка A, 40 мм



Высота подвеса	Частота Hz	$a_w$	Кл.
мм	63 125 250 500 1000 2000 4000		
впл.	0.10 0.20 0.75 0.90 1.00 0.95 0.95	0.95	A

### Спецификация

Продукт: PARAFON® WALL PANEL™ (PARAFON® WALL PANEL SLUGGER™, PARAFON® WALL PANEL TEXTUR™, PARAFON® WALL PANEL STRUKTUR™)

Стандартный размер: 2700 x 1200 x 40 мм

Кромка: A

Доступные цвета:

Монтаж: V1<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Для различных систем – см. отдельную брошюру.